



## Basen dwukomorowy LO 402 1,2m x 0,6m

Producent

Lozamet

### Opis produktu

B (mm) 600  
L (mm) 1200

#### Opis produktu:

Baseny ze stali nierdzewnej przewidziane do eksploatacji w procesie obróbki i płukania warzyw i owoców, w trakcie zmywania naczyń, dużych garnków, itp. Od zlewów różnią się większą i głębszą komorą. Baseny mogą być ustawione na nogach lub na kółkach. Wykonane są w wersji gięto-spawanej ze stali nierdzewnej o grubości 1,25 i 1,5 mm. Otwory odpływowe w basenach przystosowane są pod syfon 1,5 cala. Wszystkie krawędzie wewnętrzne komór basenów są zaokrąglone, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz ułatwia utrzymanie czystości. Dno komory wyprofilowane jest w sposób zapewniający całkowite odprowadzenie wody. Mogą one również, na specjalne życzenie klienta, zostać przystosowane pod młynek do rozdrabniania odpadów organicznych 3,5 cala. Powierzchnie są szlifowane na mokro z zachowaniem struktury liniowej. Baseny posiadają stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie w zakresie -5 do +30 mm.

#### WAŻNE:

**Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. Wszystkie oferowane meble nierdzewne wykonywane są na indywidualne zamówienie według wytycznych klienta. Standardowo basen wyposażony jest w rant tylny, ranty boczne wymagają dopłaty. Niestandardowe wymiary komory, otwór pod baterię oraz otwór pod rozdrabniacz odpadów wymagają opisanie na zamówieniu w polu komentarza. Czas realizacji zamówienia wynosi ok. 14 dni roboczych. W niektórych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.**