

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/lada-chlodnicza-z-niska-szyba-z-nawiewem-bez-komor-przechowalniczych-gl-120cm-seria-w-pvk-p-5177.html>



Lada chłodnicza z niską szybą, z nawiewem, bez komór przechowalniczych, gł. 120cm, seria W-PVK

Producent

Cold

Opis produktu



Dane techniczne:

- zakres temp. wnętrza - +2°C do +8°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
- napięcie znamionowe - 230V 50Hz
- chłodzenie - dynamiczne
- agregat skraplający - wbudowany lub pod agregat zewnętrzny
- czynnik chłodniczy - R 507
- odszranianie - automatyczne
- blat roboczy - nierdzewny lub granitowy
- boki - tworzywo izolowane pianką PU
- izolacja zimnochronna - sztywna pianka PU
- szyba gięta hartowana
- przestrzeń ekspozycyjna - blacha nierdzewna kwasoodporna

Symbol witryny	Długość całkowita [mm]	Powierzchnia ekspozycyjna półek [m ²]	Pojemność użytkowa [litry]	Moc chłodnicza [W]	Masa urządzenia [kg]
W-12 PVK	1352	1,06	258	600	
W-20 PVK	2080	1,71	414	950	
W-25 PVK	2580	2,14	517	1050	


Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t₀= -15°C

UWAGA!!

Wybrać długość lady wg symbolu "Dostępne opcje".

W zamówieniu należy podać symbol witryny z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. W-12 PVK, czerwona

Przykładowe kolory korpusu witryny:



Profile odbojnikowe mogą występować w następujących kolorach:

Opis produktu:

Jest to witryna o super lekkiej formie i doskonałych proporcjach przeznaczona do sprzedaży samoobsługowej. Występuje w wersji z agregatem lub jest przystosowane do zasilania zewnętrznego. Witryna jest przystosowana do łączenia w ciągi.

Witryny chłodnicze serii "W-PVK" mają dzielenie stałe (przegroda szklana) - II K, wybrać z "**Dodatkowe wyposażenie (dopłata)**"

Dodatkowe wyposażenie (dopłata):

Deska do krojenia na blat roboczy COLD [kliknij >>](#)

Półka klienta (reling) COLD [kliknij >>](#)

Uchwyt na papier COLD [kliknij >>](#)

Uchwyt na noże COLD [kliknij >>](#)

Gniazdko elektryczne COLD [kliknij >>](#)

Rejestrator temperatury USB COLD [kliknij >>](#)

Stała przegroda szklana II K COLD [kliknij >>](#)

Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Symbol: W-12 PVK , W-20 PVK , W-25 PVK