

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/lada-chlodnicza-z-szyba-gieta-gl-107cm-seria-w-sgsp-p-5169.html>

Lada chłodnicza z szybą giętą, gł. 107cm, seria W-SGSP



Producent

Cold

Opis produktu



Dane techniczne:

1. zakres temp. wnętrza - +2°C do +8°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
2. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
3. chłodzenie - grawitacyjne
4. agregat skraplający - wbudowany lub pod agregat zewnętrzny
5. czynnik chłodniczy - R 507
6. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
7. odszranianie - automatyczne
9. blat roboczy - granit (szer. 250 mm)
10. oświetlenie wnętrza - świetlówki OSRAM (typ - "mięso")
11. boki - tworzywo izolowane pianką PU
12. izolacja zimnochronna - sztywna pianka PU
13. szyba gięta - 1/4 koła

| Symbol witryny | Długość całkowita [mm] | Powierzchnia ekspozycyjna [m ²] | Powierzchnia przechowaln. [m ²] | Znamionowa wyd. chłod. [W] | Masa urządzenia [kg] |
|----------------|------------------------|---|---|----------------------------|----------------------|
| W-12 SGSP | 1250 | 0,80 | 0,71 | 494 | 143 |
| W-15 SGSP | 1550 | 1,01 | 0,90 | 634 | 164 |
| W-18 SGSP | 1850 | 1,23 | 1,09 | 634 | 191 |
| W-20 SGSP | 2050 | 1,37 | 1,21 | 767 | 204 |
| W-24 SGSP | 2400 | 1,65 | 1,47 | 767 | 224 |
| W-28 SGSP | 2800 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| W-30 SGSP | 3005 | 2,08 | 1,84 | 1268 | 284 |

Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t₀= -15°C

UWAGA!!

Wybrać długość lady wg symbolu "**Dostępne opcje**".






W zamówieniu należy podać symbol witryny z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. W-12 SGSP, czerwona

Kolory profilu aluminiowego (srebrny/złoty):





Przykładowe kolory wkładek dekoracyjnych:



Opis produktu:

Witryny chłodnicze serii "W-SGSP" przeznaczone są do przechowywania i ekspozycji artykułów spożywczych. Zastosowanie szyby giętej nadaje witrynom ciekawą opływową formę. Wraz z witrynami narożnymi przystosowane są do łączenia w ciągi o dowolnej konfiguracji.

Witryny chłodnicze serii "W-SGSP" mają dzielenie stałe (przegroda szklana) - II K, wybrać z "**Dodatkowe wyposażenie (dopłata)**"

Dodatkowe wyposażenie (dopłata):

Wymuszony obieg powietrza (bez komór przechowalniczych) [kliknij >>](#)

Deska do krojenia na blat roboczy COLD [kliknij >>](#)

Półka klienta (reling) COLD [kliknij >>](#)

Stała przegroda szklana II K COLD [kliknij >>](#)

Przegroda ruchoma (pleksi) COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie komory przechowalniczej z blachy nierdzewnej COLD [kliknij >>](#)

Gniazdko elektryczne COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie frontowej części okleiną drewnopodobną COLD [kliknij >>](#)

Rejestrator temperatury USB COLD [kliknij >>](#)

Przegroda stała szklana COLD [kliknij >>](#)

Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Symbol: W-10 SGSP , W-12 SGSP , W-15 SGSP , W-18 SGSP , W-20 SGSP , W-20 SGSP , W-28 SGSP , W-30 SGSP

