

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/lada-cukiernicza-z-nawiewem-i-kontrola-wilgotnosci-seria-c-gn-p-5239.html>



## Lada cukiernicza z nawiewem i kontrolą wilgotności, seria C-Gn

Producent

Cold

### Opis produktu



#### Dane techniczne:

1. chłodzenie - wymuszony
2. agregat skraplający - **wbudowany lub pod agregat zewnętrzny**
3. czynnik chłodniczy - R 507
4. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
5. zakres temp. wnętrza - **+7°C do +15°C** (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
6. nawilżenie - zakres wilgotności - 30-80%
7. odszranianie - automatyczne
8. odparowanie skroplin - automatyczne
9. oświetlenie - podświetlenie każdej półki

Symbol witryny	Długość całkowita [mm]	Powierzchnia ekspozycyjna [m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	Znamionowa wyd. chłodn. [W]	Masa urządzenia [kg]
C-09 Gn	945	1,66	454	960	182
C-13 Gn	1345	2,40	655	960	263
C-17 Gn	1745	3,12	856	1200	320

Znamionową wydajność chłodniczą podano dla  $t_c = -15^{\circ}\text{C}$

#### UWAGA!!

Wybrać długość lady wg symbolu "**Dostępne opcje**".

**W zamówieniu należy podać symbol lady z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. C-09 G-n, kolor 1**

Przykładowe kolory korpusu witryny:



**Opis produktu:**

Witryna chłodnicza cukiernicza serii **CG-n** wyposażona jest w nawiewowy układ chłodniczy gwarantujący odpowiednią temperaturę na każdej z półek oraz system kontroli wilgotności w zakresie 30-80 %.

Witryna ta posiada nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową oraz bezobsługowy system usuwania skroplin. Całość obudowy wykonana jest z materiałów drewnopodobnych. Dolna część panelu frontowego jest podświetlana.

W każdym naszym urządzeniu stosujemy najwyższej światowej klasy energooszczędne i niezawodne agregaty.

**Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Symbol:** C-09 Gn , C-13 Gn , C-17 Gn