



Mikser Turbo TRX-22

Cena brutto	21 801,44 zł
Cena netto	17 724,75 zł
Numer katalogowy	23051
Kod producenta	3030506
Producent	Hendi
moc	2200
model	TRX-22
długość ramienia (mm)	600
wymiary maszyny złożonej	568x963x(H)1651
napięcie	400
waga	96
wymiary maszyny podczas pracy	568x1643x(H)1219
prędkość (obr./min.)	750 - 1500 obr./min

Opis produktu

Mikser Turbo przeznaczony do miksowania i rozdrabniania żywności w naczyniach o pojemności do 800 litrów, czyli w kuchniach o dużej wydajności, a nawet w przemyśle spożywczym. Idealny do miksowania żywności bezpośrednio w kotłach warzelnych. Ramię o długości 600 mm miksuje równie skutecznie w każdym rodzaju naczynia, okrągłym lub prostokątnym. Wykonane w całości ze stali nierdzewnej 18/10- łatwość użytkowania: może poruszać się w różnych kierunkach, regulowana wysokość, mocowanie na wózku z 4 antypoślizgowymi gumowymi kółkami, w tym 2 z hamulcami. Idealny balans ramienia rozdrabniającego zapobiega wywróceniu się lub przechyleniu urządzenia do tyłu, nawet jeśli ramię lub kółka podstawy nie są zablokiwane. Dźwignia zabezpieczająca umożliwia blokadę ramienia jedną ręką. Łatwo dostępny, wodoszczelny, odchylany panel sterujący. Regulacja prędkości na dwóch poziomach: 750 i 1500 obr./min. Panel sterujący z wbudowanym timerem: możliwość pozostawienia pracującego urządzenia nawet przez 60 minut bez konieczności jego kontroli. Przewody elektryczne schowane w stelażu wózka, dzięki czemu obszar roboczy wolny jest od jakichkolwiek przeszkód ograniczających swobodny ruch ramienia miksującego. Turbina, osłona, tarcza i nasadka łatwo demontowalne, bez użycia narzędzi; mogą być myte w zmywarce. Mikroprzełącznik bezpieczeństwa sterujący pozycją urządzenia: nie pozwala na pracę turbiny, gdy ramię jest zbyt wysoko lub zbyt nisko. Do użycia z 3 opcjonalnymi i łatwo wymiennymi sitami miksującymi. Idealny balans ramienia rozdrabniającego zapobiega przewróceniu się lub przechyleniu urządzenia, nawet jeśli ramię lub kółka podstawy nie są zablokiwane. Zakres pionowy pracy miksera: Maksymalne obniżenie ramienia do 300 mm nad podłogą. Maksymalne uniesienie ramienia do 900 mm nad podłogą. Panel sterujący z wbudowanym timerem: możliwość pozostawienia pracującego urządzenia nawet przez 60 minut bez kontroli. Turbina, osłona, tarcza i nasadka łatwo demontowalne, bez użycia narzędzi; mogą być myte w zmywarce. Film: <https://www.youtube.com/watch?v=14c2h8dNZRA>