

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/pakowarka-prozniowa-se-serie-300-dl-listwy-320-mm-p-9993.html>

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA SE SERIE 300 dł. listwy 320 mm

Cena brutto	8 073,94 zł
-------------	--------------------

Cena netto	6 564,18 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	23075
------------------	--------------

Kod producenta	1140628
----------------	----------------

Producent	Hendi
-----------	--------------

napięcie	230
----------	------------

waga	34
------	-----------

model	SE-310
-------	---------------

maks. ciśnienie próżni	2 mbar
------------------------	---------------

wymiary	384x465x(H)403
---------	-----------------------

moc	370
-----	------------

wymiary komory	330x360x(H)155
----------------	-----------------------

Wydajność pompy	10 m3/h
-----------------	----------------

długość listwy	320
----------------	------------

Opis produktu

Pakowarki próżniowe SE pozwalają na przedłużenie czasu przechowywania produktów surowych lub poddanych już obróbce termicznej, bez utraty ich wagi, wilgotności oraz bez mieszania smaków i zapachów. Idealnie nadaje się także do celów niespożywczych do pakowania produktów „non-food” w celu zmniejszenia wymiarów opakowania. Obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej. Pokrywa z przezroczystego poliwęglanu, o wysokiej trwałości. Wszystkie modele wyposażone są w pompy Busch, oraz bezprzewodowe listwy grzewcze ułatwiające czyszczenie i zwiększające trwałość opakowań (Modele serii SE-5xx, SE-6xx, SE-8xx wyposażone w dwie listwy grzewcze). Listwy grzewcze wyposażone w zakrzywione grzałki umożliwiające usunięcie pozostałości produktu i gwarantujące szczelność zgrzewu. Specjalny czujnik kontrolujący parametry próżni. Program „odsysania etapami” przeznaczony do produktów o delikatnej strukturze. Funkcja marynowania produktów. Układ bezpieczeństwa z zabezpieczeniem maksymalnego czasu działania lub błędu próżni. Program suszenia pompy, pozwalający na przedłużenie okresu użyteczności. Wizualny wskaźnik poziomu oleju w pompie. Licznik godzin pracy wskazujący na konieczność wymiany oleju. Model homologowany przez NSF: gwarancja bezpieczeństwa i higieny. Poziom hałasu: 75 dB. Wyświetlacz: Podświetlany włącznik urządzenia [ON/OFF]. Przycisk natychmiastowego przerwania pracy. Przycisk ustawienia poziomu próżni (1-99%). Przycisk ustawienia dodatkowego czasu próżni (1-15 sekund). Przycisk nawigacyjny „+”. Przycisk nawigacyjny „-”. Przycisk funkcji „Vac-Norm”. Przycisk funkcji „progresywna dekompresja”. Przycisk ustawienia czasu zgrzewania (0-7 sekund). Film: www.youtube.com/?v=QlpSulzsCu8