

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/pakowarki-prozniowe-se-seria-600-dl-listwy-413656-mm-p-8523.html>

## PAKOWARKI PRÓŻNIOWE SE SERIA 600 dł. listwy 413+656 mm

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Cena brutto            | <b>21 801,44 zł</b>        |
| Cena netto             | <b>17 724,75 zł</b>        |
| Numer katalogowy       | <b>23078</b>               |
| Kod producenta         | <b>1140650</b>             |
| Producent              | <b>Hendi</b>               |
| moc                    | <b>1100 W/230 lub 400V</b> |
| wymiary komory         | <b>672x481x(H)200</b>      |
| Wydajność pompy        | <b>40 m3/h</b>             |
| długość listwy         | <b>413+656</b>             |
| wymiary                | <b>740x566x(H)997</b>      |
| waga                   | <b>145</b>                 |
| model                  | <b>SE-604</b>              |
| maks. ciśnienie próżni | <b>0,5 mbar</b>            |
| wydajność pompy BUSCH  | <b>40 m3/h</b>             |

### Opis produktu

Pakowarki próżniowe SE pozwalają na przedłużenie czasu przechowywania produktów surowych lub poddanych już obróbce termicznej, bez utraty ich wagi, wilgotności oraz bez mieszania smaków i zapachów. Idealnie nadaje się także do celów niespożywczych do pakowania produktów „non-food” w celu zmniejszenia wymiarów opakowania. Obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej. Pokrywa z przezroczystego poliwęglanu, o wysokiej trwałości. Wszystkie modele wyposażone są w pompy Busch, oraz bezprzewodowe listwy zgrzewające ułatwiające czyszczenie i zwiększające trwałość opakowań (Modele serii SE-5xx, SE-6xx, SE-8xx wyposażone w dwie listwy zgrzewające). Listwy zgrzewające wyposażone w zakrzywione grzałki umożliwiające usunięcie pozostałości produktu i gwarantujące szczelność zgrzewu. Specjalny czujnik kontrolujący parametry próżni. Program „odsysania etapami” przeznaczony do produktów o delikatnej strukturze. Funkcja marynowania produktów. Układ bezpieczeństwa z zabezpieczeniem maksymalnego czasu działania lub błędu próżni. Program suszenia pompy, pozwalający na przedłużenie okresu użyteczności. Wizualny wskaźnik poziomu oleju w pompie. Licznik godzin pracy wskazujący na konieczność wymiany oleju. Model homologowany przez NSF: gwarancja bezpieczeństwa i higieny. Poziom hałasu: 75 dB. Wyświetlacz: Podświetlany włącznik urządzenia [ON/OFF]. Przycisk natychmiastowego przerwania pracy. Przycisk ustawienia poziomu próżni (1-99%). Przycisk ustawienia dodatkowego czasu próżni (1-15 sekund). Przycisk nawigacyjny „+”. Przycisk nawigacyjny „-”. Przycisk funkcji „Vac-Norm”. Przycisk funkcji „progresywna dekompresja”. Przycisk ustawienia czasu zgrzewania (0-7 sekund). Film: [www.youtube.com/?v=QlpSulzsCu8](http://www.youtube.com/?v=QlpSulzsCu8)