

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/stol-chlodniczy-s2t2-150-ma-p-25617.html>

## Stół chłodniczy S2T2-150 MA



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>13 210,20 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>10 740,00 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>110805MA</b>      |
| Kod EAN          | <b>4015613613574</b> |
| Producent        | <b>Bartscher</b>     |

### Opis produktu

|  |   |
|--|---|
| Wysokość szafki                                  | 554 mm  |
| Zakres temperatury do                            | 10 °C   |
| Termostat  | Tak   |
| Materiał powierzchni roboczej                    | Stal niklowo-chromowa   |
| Zakres temperatury od                            | 0 °C  |
| Klasa klimatyczna                                | 4   |
| Lampka kontrolna                                 | Wł./wył.  |
| Głębokość szuflady                               | 572 mm  |
| Napięcie   | 230 V   |
| Szafki chłodzone                                 | Tak   |
| Rant   | 50 mm   |
| Ilość szafek                                     | 2   |
| Głębokość szafki                                 | 570 mm  |
| Regulowana wysokość nóżek                        | Tak   |
| Klasa wydajności energetycznej                   | C (Nr EU 2015 / 1094)   |
| Materiał   | Stal niklowo-chromowa   |
| Głębokość pojemnika GN maks.                     | 150 mm  |
| Szuflady chłodzone                               | Tak   |
| Sterowanie                                       | Przycisk  |
| Szerokość szafki                                 | 335 mm  |
| Szuflady w standardowym formacie                 | 1/1 GN  |
| Środek chłodniczy                                | R134a   |
| Dostępność na zamówienie                         | Stół chłodniczy z drzwiami szklanymi ,Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi |
| Regulacja wysokości od                           | 850 mm  |
| Chłodzenie                                       | Powietrze obiegowe  |
| Wyświetlacz cyfrowy                              | Tak   |
| Zawias drzwi                                     | Lewo / prawo  |
| Regulacja temperatury                            | Termostatycznie   |
| Moc przyłączeniowa                               | 0.452 kW  |
| Szerokość szuflady                               | 299 mm  |
| Nadaje się do pracy ciągłej w użytku komercyjnym | Tak   |
| Rodzaj drzwi                                     | Drzwi skrzydłowe  |
| Ilość drzwi                                      | 2   |
| Nie zawiera freonu                               | Tak   |
| Wysokość szuflady                                | 190 mm  |
| Częstotliwość                                    | 50 Hz   |
| Regulacja wysokości do                           | 900 mm  |
| Ilość par przewodnic                             | 1   |
| Odprowadzenie wody kondensacyjnej                | Tak   |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi       | Tak   |
| Ilość szuflad                                    | 2   |
| Włącznik/wyłącznik                               | Tak   |
| Ważna wskazówka                                  | -   |
| Szerokość  | 1792,00 mm  |
| Wysokość   | 850,00 mm   |
| Głębokość  | 700,00 mm   |

