Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 16:47

Link do produktu: https://sklep.megar.pl/szafa-chlodnicza-seria-s-ag-podwojne-drzwi-p-5187.html



Szafa chłodnicza seria S A/G, podwójne drzwi

Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Cold**

Opis produktu

Dane techniczne:
1. chłodzenie - grawitacyjne lub dynamiczne
2. aregat skraplający -**wbudowany**
3. czynnik chłodniczy - R 507
4. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
5. odszranianie - automatyczne
6. zakres temp. wnętrza - **-1°C do +8°C** (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
7. półki - z regulacją położenia, pokrywane PE
8. drzwi - otwierane, jedno lub dwuskrzydłowe

Symbol szafy	Głębokość [mm]	Długość całkowita [mm]	Drzwi	Powierzchnia załadowania [m2]	Znamionowa wyd. chłod. [W]	Masa urządzenia [kg]
S-1200 A/G	740	1420	podwójne	3,69	634	171
S-1400 A/G	740	1620	podwójne	4,30	634	188
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C *** w szafach z agregatem u góry głębokość zwiększa się o 60 mm**						

UWAGA!!
Wybrać długość szafy wg symbolu **"Dostępne opcje".**
W zamówieniu należy podać symbol szafy z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. S-1200 A/g, czerwona

Opis produktu:
Szafy chłodnicze serii **"S/AG"** są niezwykle przydatne przy przechowywaniu produktów na zapleczach placówek handlowych. Seria ze znaczkiem **A/G** to szafy z agregatem u góry i automatycznym odparowaniem skroplin. Wysoka jakość,solidna konstrukcja i energooszczędność to podstawowe atuty naszych szaf.

Dodatkowe wyposażenie (dopłata):
Przegroda stała pionowa II K COLD **kliknij >>**
Wymuszony obieg powietrza (nawiew) COLD **kliknij >>**
Wykończenie z blachy nierdzewnej wewnątrz COLD **kliknij >>**
Wykończenie z blachy nierdzewnej na zewnątrz COLD **kliknij >>**
Zamek COLD **kliknij >>**
Malowanie korpusu wg palety RAL COLD **kliknij >>**
Rejestrator temperatury USB COLD **kliknij >>**

Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Symbol: S-1200 A/G , S-1400 A/G