

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/szafa-chlodnicza-witrynowa-dwustronnie-przeszkolona-seria-sw-ii-dp-podwojne-drzwi-p-5193.html>



## Szafa chłodnicza witrynowa, dwustronnie przeszklona seria SW-II DP, podwójne drzwi

Producent

Cold

### Opis produktu



1. chłodzenie - grawitacyjne
2. aregat skraplający - **wbudowany**
3. czynnik chłodniczy - R 507
4. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
5. odszranianie - automatyczne
6. zakres temp. wnętrza - **-1°C do +8°C** (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
7. półki - z regulacją położenia, pokrywane PE
8. drzwi - otwierane, przeszklone, jedno lub dwuskrzydłowe; szyby zespolone

Symbol szafy	Głębokość [mm]	Długość całkowita [mm]	Drzwi	Powierzchnia załadowania [m <sup>2</sup> ]	Znamionowa wyd. chłod. [W]	Masa urządzenia [kg]
SW-1200 II DP	780	1225	podwójne	2,83	767	193
SW-1400 II DP		1425	podwójne	3,68	767	208

Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t<sub>0</sub> = -15°C

#### UWAGA!!

Wybrać długość szafy wg symbolu "**Dostępne opcje**".

**W zamówieniu należy podać symbol szafy z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. SW-II DP, czerwona**



#### Opis produktu:

Szafy chłodnicze witrynowe serii "**SW-II DP**" umożliwiają bezpośredni kontakt z towarem zarówno klienta jak i personelu obsługującego.

#### Dodatkowe wyposażenie (dopłata):

Wymuszony obieg powietrza (nawiew) COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie z blachy nierdzewnej wewnątrz COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie z blachy nierdzewnej na zewnątrz COLD [kliknij >>](#)  
Rejestrator temperatury USB COLD [kliknij >>](#)

**Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Symbol:** SW-1200 II DP , SW-1400 II DP