
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 01:59

Link do produktu: https://sklep.megar.pl/zlewozmywak-dwukomorowy-op-0126-ilosc-drzwi-3-1-4m-x-0-6m-p-2356.html



Zlewozmywak dwukomorowy OP 0126 (ilość drzwi 3) 1,4m x 0,6m

Producent	**Optimet**

Opis produktu

Dane techniczne
1.Wymiary(mm):
  - szerokość zlewu (B) - 600
- wysokość zlewu - 850
- długość zlewu (L) - 1400
- szerokość komory - 400, (340 dla L= 800)
- długość komory - 400
- odległość komory od brzegu zlewu - 100
- głębokość komory - 250
2.Boki osłonięte, od frontu drzwi otwierane, na dole półka
3.Ilość drzwi 3

Opis produktu:
Zlewy ze stali nierdzewnej przewidziane do eksploatacji w trakcie zmywania naczyń i garnków, w procesie obróbki i płukania warzyw i owoców, w czasie obierania i oczkowania ziemniaków, a także przy rozmrażaniu i obróbce mięsa, ryb, itp. Blaty robocze posiadają w wersji typowej zgrzewaną, tłoczoną komorę zlewu. Powierzchnia robocza blata ze zlewozmywakami ma zagłębienie 10 mm zabezpieczające przed spływaniem wody poza obrys blatu, a tył i boki mogą posiadać tzw. "rant". Dno komór wyprofilowane jest w sposób zapewniający całkowite odprowadzenie wody. Blaty robocze ze zlewani mogą posiadać: "otwór" przeznaczony na odpadki, szafki z szufladami oraz półki. Otwór odpływowy w komorach zlewu przystosowany jest pod syfon 1 1/2". Blaty stołów ze zlewami wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości 1,2 i 1,5 mm. Zlewy posiadają regulację wysokości za pomocą stopek od -5 do +30 mm.

Uwaga!

Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. Wszystkie oferowane meble nierdzewne wykonywane są na indywidualne zamówienie według wytycznych klienta. Standardowo blat wyposażony jest w rant tylny, ranty boczne wymagają dopłaty. Niestandardowe wymiary komory, po której stronie (lewej, prawej) ma znajdować się komora zlewu, otwór pod baterię oraz otwór pod rozdrabniacz odpadów wymagają opisania na zamówieniu w polu komentarza. Czas realizacji zamówienia wynosi ok. 14 dni roboczych. W niektórych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.