

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/zmywarka-do-naczyn-50x50-400-v-sterowanie-elektromechaniczne-z-dozownikiem-detergentu-hendi-p-17934.html>



Zmywarka do naczyń 50x50, 400 V, sterowanie elektromechaniczne, z dozownikiem detergentu | HENDI

Cena brutto	4 282,00 zł
Cena netto	3 481,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	25603
Kod producenta	233030
Producent	Hendi
wymiary	570x600x(H)830

Opis produktu

Dane techniczne:

- Przeznaczenie: do naczyń
- Sterowanie: manualne
- Wymiar kosza: 500 x 500
- Wymiary w mm: 570x600(+370)x(H)830
- Ilość cykli mycia: 1/120 s
- Wydajność : 30 koszy/h
- Maksymalna wysokość mytego: szkła 335 mm / talerzy 335 mm
- Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l
- Temperatura wody myjącej: 62°C
- Temperatura wody płuczącej: 85°C
- Moc (W): 6600
- Napięcie (V): 400
- Waga w kg: 57

Opis produktu:

- Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
- Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac
- Sterowanie elektromechaniczne
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Oddzielne ramiona myjące (z tworzywa) i płuczące ze stali nierdzewnej
- U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe
- Solidne dwuwarstwowe drzwi- 1 cykl mycia o długości 120 s
- Wydajność do 30 koszy/h
- Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)
- Temp. wody myjącej: 62°C, temp. wody płuczącej: 85°C- Bojler (pojemność/moc): 6 l/3 kW dla 230 V oraz 6 kW dla 400 V
- Wanna (pojemność/moc): 35 l/2,8 kW
- Moc pompy: 0,75 KM
- Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/dla wanny: do 105°C/ do 99°C
- Analogowy termometr wody w bojlerze
- Współczynnik szczelności pompy: IP 44

Wyposażenie standardowe:

- 1x kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm
- 1x kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm,
- 1x koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
- wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3/4" gwint wew.

- wąż spustowy o dł. 2 m, \varnothing 25 mm
- kabel elektryczny bez wtyczki
- dozownik nabiyszczacza
- dozownik detergentu
- przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ścianie wanny)
- regulowane w pionie nóżki \pm 10 mm, \varnothing 40 mm

[INSTRUKCJA](#)