Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 19:41

Link do produktu: https://sklep.megar.pl/zmywarka-do-naczyn-50x50-400-v-sterowanie-elektromechaniczne-z-dozownikiem-detergentu-hendi-p-17934.html



Zmywarka do naczyń 50x50, 400 V, sterowanie elektromechaniczne, z dozownikiem detergentu | HENDI

Cena brutto	**4 282,00 zł**
Cena netto	**3 481,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**25603**
Kod producenta	**233030**
Producent	**Hendi**
wymiary	**570x600x(H)830**

Opis produktu

Dane techniczne:

- Przeznaczenie: do naczyń
- Sterowanie: manualne
- Wymiar kosza: 500 x 500
- Wymiary w mm: 570x600(+370)x(H)830
- Ilość cykli mycia: 1/120 s
- Wydajność : 30 koszy/h
- Maksymalna wysokość mytego: szkła 335 mm / talerzy 335 mm
- Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l
- Temperatura wody myjącej: 62°C
- Temperatura wody płuczącej: 85°C
- Moc (W): 6600
- Napięcie (V): 400
- Waga w kg: 57

Opis produktu:
– Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
– Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac
– Sterowanie elektromechaniczne
– Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
– Oddzielne ramiona myjące (z tworzywa) i płuczące ze stali nierdzewnej
– U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe
– Solidne dwuwarstwowe drzwi– 1 cykl mycia o długości 120 s
– Wydajność do 30 koszy/h
– Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)
– Temp. wody myjącej: 62°C, temp. wody płuczącej: 85°C– Bojler (pojemność/moc): 6 l/3 kW dla 230 V oraz 6 kW dla 400 V
– Wanna (pojemność/moc): 35 l/2,8 kW
– Moc pompy: 0,75 KM
– Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/dla wanny: do 105°C/ do 99°C
– Analogowy termometr wody w bojlerze
– Współczynnik szczelności pompy: IP 44

Wyposażenie standardowe:
– 1x kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm
– 1x kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm,
– 1x koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
– wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3/4” gwint wew.

– wąż spustowy o dł. 2 m, ø25 mm
– kabel elektryczny bez wtyczki
– dozownik nabłyszczacza
- dozownik detergentu
– przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ściance wanny)
– regulowane w pionie nóżki ±10 mm, ø40 mm



INSTRUKCJA