Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 06:23

Link do produktu: https://sklep.megar.pl/zmywarka-kapturowa-do-naczyn-50x50-400v-sterowanie-elektromechaniczne-hendi-p-18125.html



Zmywarka kapturowa do naczyń, 50x50, 400V, sterowanie elektromechaniczne | HENDI

Cena brutto	**8 680,00 zł**
Cena netto	**7 056,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**25610**
Kod producenta	**230312**
Producent	**Hendi**
napięcie	**400**
opis	**Wariant podstawowy**
wymiary	**750x880x(H)1390**

Opis produktu

Opis produktu:
– Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
– Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac, pojemników GN
– Sterowanie elektromechaniczne– Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
– Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej na dole i u góry
– Filtry powierzchniowe nad poziomem wody w wannie (4 sztuki)
– Dodatkowe sito przed wlotem do pompy
– Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom– 1 cykl mycia o długości 120 s
– Wydajność do 30 koszy/h
– Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)
– Temp. wody myjącej: 62°C, temp. wody płuczącej: 85°C
– Bojler (pojemność/moc): 7,4 l/7,5 kW
– Wanna (pojemność/moc): 68 l/6,0 kW
– Moc pompy: 1,5 KM
– Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/dla wanny: do 105°C/ do 99°C
– Analogowy termometr wody oddzielnie w bojlerze i w wannie
– Współczynnik szczelności pompy: IP 44

Dane techniczne:

Przeznaczenie:	do szkła
Sterowanie:	elektroniczne
Wymiar kosza:	500 x 500
wymiary w mm:	570x600(+370)x(H)830
Ilość cykli mycia:	3
wydajność :	60, 30, 20 koszy/h
maksymalna wysokość mytego:	szkła 325 mm / talerzy 335
Zużycie wody na 1 cykl mycia:	1 cykl mycia 2-2,5 l

Temperatura wody płuczącej:	+85°C
moc (W):	6600
napięcie (V):	400
waga w kg:	55
pompa odpływowa:	TAK
dozownik detergentu (DDE):	TAK
dozownik nabłyszczacza :	TAK

Wyposażenie standardowe:

– 1x kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm
– 1x kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm,
– 1x koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
– wąż doprowadzający wodę o dł. 1,5 m, (na wys. 350-400 mm)
– wąż spustowy
– kabel elektryczny bez wtyczki
– dozownik nabłyszczacza
– przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ściance wanny)
– Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej od 100 do 150 mm
– Waga: 111 kg



INSTRUKCJA



KARTA TECHNICZNA