Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 21:13

Link do produktu: https://sklep.megar.pl/zmywarka-kapturowa-do-naczyn-elektroniczna-p-8030.html



Zmywarka kapturowa do naczyń - elektroniczna

Cena brutto	**9 561,44 zł**
Cena netto	**7 773,53 zł**
Numer katalogowy	**22745**
Kod producenta	**231340**
Kod EAN	**871136923130**
Producent	**Hendi**
napięcie	**400**
wymiary	**750x880xH)1390/1830**

Opis produktu

– Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości a nawet serwisowaniu– Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac, pojemników GN 1/1– Sterowanie elektroniczne– Maksymalna wysokość mytych talerzy 400 mm– Maksymalna wysokość mytego szkła 395 mm– Dotykowy, elektroniczny panel sterowania– Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304– Górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej– Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom– Ilość/długość cykli mycia: 3/60 s, 120 s, 240 s– Wydajność: 60, 30, 15 koszy/h– Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-3 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)– Temperatura wody myjącej 60°C– Temperatura wody płuczącej, wyparzającej 85°C– Pojemność i moc bojlera 13,5 l / 7,5 kW– Pojemność i moc wanny 68 l / 6,0 kW– Moc pompy myjącej 1,5 kM – Elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny– Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C– Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C– Współczynnik szczelności pompy: IP 44FUNKCJE:– Program myjący komorę zmywarki– Możliwość płukania zimną wodą– szczególnie przydatny przy myciu szkła– System „THERMO-PROTECTOR” zapobiegający płukaniu zimną wodą– 8-punktowy system autodiagnostyczny– Funkcja „SOFT START” uruchamianie pompy wody przy niższym ciśnieniu i stopniowe jej podnoszenie, aby nie uszkodzić delikatnych naczyń– Drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy uniesionym kapturze– Funkcja ECO– zmniejszająca pobieranie energii elektrycznej w przypadku gdy urządzenie nie jest używane dłużej niż 15 minutWYPOSAŻENIE:– 1 kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm– 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm– 1 koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm– Dozownik nabłyszczacza– Przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ściance wanny) - opcja– Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3” gwint wew.– Wąż spustowy– Możliwa narożna instalacja zmywarki– Podłączenie wody: 3”– Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej w zakresie od 100 do 150 mm – Waga: 131,5 kg