

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/zmywarka-kapturowa-do-naczyn-elektroniczna-p-8030.html>

Zmywarka kapturowa do naczyń - elektroniczna

Cena brutto	9 561,44 zł
Cena netto	7 773,53 zł
Numer katalogowy	22745
Kod producenta	231340
Kod EAN	871136923130
Producent	Hendi
wymiary	750x880xH)1390/1830
napięcie	400

Opis produktu

- Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości a nawet serwisowaniu- Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac, pojemników GN 1/1- Sterowanie elektroniczne- Maksymalna wysokość mytych talerzy 400 mm- Maksymalna wysokość mytego szkła 395 mm- Dotykowy, elektroniczny panel sterowania- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304- Górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej- Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom- Ilość/długość cykli mycia: 3/60 s, 120 s, 240 s- Wydajność: 60, 30, 15 koszy/h- Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-3 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)- Temperatura wody myjącej 60°C- Temperatura wody płuczającej, wyparzającej 85°C- Pojemność i moc bojlera 13,5 l / 7,5 kW- Pojemność i moc wanny 68 l / 6,0 kW- Moc pompy myjącej 1,5 kW - Elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny- Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C- Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C- Współczynnik szczelności pompy: IP 44FUNKCJE:- Program myjący komorę zmywarki- Możliwość płukania zimną wodą- szczególnie przydatny przy myciu szkła- System „THERMO-PROTECTOR” zapobiegający płukaniu zimną wodą- 8-punktowy system autodiagnostyczny- Funkcja „SOFT START” uruchamianie pompy wody przy niższym ciśnieniu i stopniowe jej podnoszenie, aby nie uszkodzić delikatnych naczyń- Drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy uniesionym kapturze- Funkcja ECO- zmniejszająca pobieranie energii elektrycznej w przypadku gdy urządzenie nie jest używane dłużej niż 15 minutWYPOSAŻENIE:- 1 kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm- 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm- 1 koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm- Dozownik nabyliczaczka- Przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ścianie wanny) - opcja- Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3” gwint wew.- Wąż spustowy- Możliwa narożna instalacja zmywarki- Podłączenie wody: 3”- Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej w zakresie od 100 do 150 mm - Waga: 131,5 kg